

COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

VARIANTE AL PROGETTO - STUDIO D'ASSETTO DELL'AREA DI
INTERESSE TERRITORIALE N. 5, IN LOCALITA' PITTULONGU

VARIANTE AL PROGETTO - STUDIO D'ASSETTO DELL'AREA DI
INTERESSE TERRITORIALE N. 5, IN LOCALITA' PITTULONGU

TAVOLA 10.3	ELABORATO PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE ACQUE REFLUE	SCALA 1: 500
IL PROGETTISTA ING. FABIO MOLINARI	IL COMMITTENTE SIG. PUTZU GAVINO SIG. RA PUTZU GIOSEPPINA SOC. LUPPU SRL	
 Strada 1 Aceto (Inn) - 01010 NOME (VI) - Lazio (0101) Tel. 0761 818553 - mail: sm.ingegneria@gmail.com	APPROVAZIONI 	
DATA NOVEMBRE 2023	ARCHIVIO	FILE

AGGIORNAMENTI	Revisione	Data	Descrizione

Chiusino in gnisa sferoidale classe D 400 dim. nette Ø 600 mm

Tappetino di usura spes. cm 3

Binder spes. cm 7

Tout - venant spes. cm 20

1,20

0,20

0,20

0,20

Variable

Tubolare in pvc diametro Ø 200 mm

Pozzetto in c.a. con rete elettrosaldata Ø8 20x20

0,20

0,20

1,60

Sottofondazione Spessore cm 15

Tubolare in pvc diametro Ø 200 mm

Chiusino in ghisa sferoidale
classe D 400 dim. nette Ø 600 mm

Tappetino di usura spes. cm 3

Binder spes. cm 7

Tout - venant spes. cm 20

Pozzetto prefabbricato in cls

Tubo in pvc diam. Ø 200

0,80

0,10

0,10

0,10

1,00

0,80

1,00

Chiusino in ghisa sferoidale classe D 400 dim. nette cm 60x60

Pozzetto prefabbricato in cls

Tubo in pvc diam. Ø 200

Sottofondazione in cls Rck 20 Spess. cm 10

Dimensions: 1,20, 0,20, 1,60, 2,00, 1,20, 1,60

Chiusino in ghisa sferoidale
classe D 400 dim. nette Ø 600 mm

Tappetino di usura spes. cm 3

Binder spes. cm 7

Tout - venant spes. cm 20

Pozzetto prefabbricato in cls

0,80

0,10

0,10

0,10

1,00

0,80

1,00

Tubo in pvc diam. Ø 200

Chiусino in ghisa sferoidale classe D 400 dim. nette Ø 600 mm

Tappetino di usura spes. cm 3

Binder spes. cm 7

Tout - venant spes. cm 20

Pozzetto prefabbricato in cls

0,80

0,10

0,10

0,10

0,10

1,00

0,80

1,00

Tubo in pvc diam. Ø 200

Chiusino in ghisa sferoidale classe D 400 dim. nette cm 60x60

Pozzetto prefabbricato in cls

Tubo in pvc diam. Ø 160 mm

Sifone in pvc diam. Ø 160 mm

Braga in gres 45° con diramazione

Curva in pvc 45°

0,80

0,10

0,80

1,00

Chiusino in ghisa sferoidale classe D 400 dim. nette cm 60x60

Pozzetto prefabbricato in cls

0,80

0,10

0,10

0,80

1,00

Tubo in pvc diam. Ø 200 mm

Tubo in pvc diam. Ø 200 mm

Sifone in pvc diam. Ø 200 mm

1,00

Curva in pvc 45°

Braga in gres 45° con diramazione